



## T-kus 90° souměrný, PE100 SDR17/17,6

### Provedení:

- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Technologie výroby: svařované segmenty
- Nižší tlakový rozsah, tlakový redukční faktor 0.5
- 5 bar voda
- Verze s prodlouženým hrdlem

| d<br>(mm) | Kód                | SP | Váha<br>(kg) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | e<br>(mm) |
|-----------|--------------------|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 710       | <b>753 202 810</b> | 1  | 158.180      | 1410      | 705        | 350        | 42.1      |
| 800       | <b>753 202 811</b> | 1  | 210.302      | 1500      | 750        | 350        | 47.4      |
| 900       | <b>753 202 812</b> | 1  | 302.118      | 1700      | 850        | 400        | 53.3      |
| 1000      | <b>753 202 813</b> | 1  | 457.054      | 2040      | 1020       | 520        | 59.3      |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019