



## Lemový nákrůžek ecoFIT Těsnicí plocha hladká/rýhovaná

### Provedení:

- Materiál: **PE100**
- Protější strana: lemový nákrůžek hladký/rýhovaný nebo s drážkou pro O-kroužek
- Připojení: dle EN ISO 15494-, DIN 16963-11
- Těsnění: profilové přírubové těsnění EPDM 48 44 07, FKM 49 44 07
- Příruby: PP s ocelovou vložkou 27 70 02, PP-V 27 70 04

| d    | DN   | PN    | Kód                | Váha  | D    | D1   | L    | L1   | z    |
|------|------|-------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (mm) | (bar) |                    | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20   | 15   | 10    | <b>753 790 206</b> | 0.013 | 27   | 45   | 19   | 7    | 5    |
| 25   | 20   | 10    | <b>753 790 207</b> | 0.022 | 33   | 58   | 21   | 9    | 5    |
| 32   | 25   | 10    | <b>753 790 208</b> | 0.035 | 41   | 68   | 23   | 10   | 5    |
| 40   | 32   | 10    | <b>753 790 209</b> | 0.052 | 50   | 78   | 25   | 11   | 5    |
| 50   | 40   | 10    | <b>753 790 210</b> | 0.061 | 61   | 88   | 28   | 12   | 5    |
| 63   | 50   | 10    | <b>753 790 211</b> | 0.095 | 76   | 102  | 32   | 14   | 5    |
| 75   | 65   | 10    | <b>753 790 212</b> | 0.163 | 90   | 122  | 36   | 16   | 5    |
| 90   | 80   | 10    | <b>753 790 213</b> | 0.203 | 108  | 138  | 42   | 17   | 7    |
| 110  | 100  | 10    | <b>753 790 214</b> | 0.293 | 131  | 158  | 48   | 18   | 7    |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019