



## Elektrosvařovací redukce

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- 4mm pin konektory
- Indikátor vizuální kontroly svařování

d (mm)	d2 (mm)	Kód	Váha (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	SDR trubky
90	63	<b>753 901 831</b>	0.385	113	146	63	47	36	9-17.6
110	63	<b>753 901 832</b>	0.644	140	184	71	58	55	9-11
110	90	<b>753 901 833</b>	0.700	138	173	73	63	38	9-17.6
125	90	<b>753 901 836</b>	0.891	152	180	79	61	40	9-17.6
160	90	<b>753 901 839</b>	1.600	202	227	90	72	65	9-17.6
160	110	<b>753 901 864</b>	1.783	202	226	90	71	65	9-17.6
180	125	<b>753 901 865</b>	2.340	225	254	96	78	80	9-17.6

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2019