



Elektrosvařovací spojka

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- 4mm pin konektory
- Indikátory vizuální kontroly svařování
- Odstranitelný středový doraz až do d160

d (mm)	Kód	Váha (kg)	d1 (mm)	L (mm)	SDR trubky
75	753 911 612	0.282	96	110	9-17.6
90	753 911 613	0.406	113	125	9-17.6
110	753 911 614	0.692	138	145	9-17.6
125	753 911 615	0.718	154	156	9-17.6
140	753 911 616	0.945	172	166	9-17.6
160	753 911 617	1.362	196	180	9-17.6
180	753 911 618	1.747	219	192	9-17.6
200	753 911 619	1.866	244	208	9-17.6
225	753 911 620	3.329	273	225	9-17.6
250	753 911 621	4.678	304	248	9-17.6
280	753 911 622	7.500	340	252	9-17.6
315	753 911 623	8.142	382	267	9-17.6

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 07/2019