



260 Spojka excentrická, redukováná

- * Dostupné do vyprodání zásob

EN	Dim. (1-2) (inch)	Černá kód	Galvanzovaná kód	SP	GP	a (mm)	z (mm)	m (mm)
-	¾ - ½	770 260 122	770 260 222	10	30	41	13	3.0
-	1 - ½	770 260 115	770 260 215	10	30	45	15	6.0
-	1 - ¾	770 260 116	770 260 216	10	30	45	13	3.5
-	1 ¼ - ½	770 260 117	770 260 217	0	40	50	18	11.0
-	1 ¼ - ¾	770 260 118	770 260 218	0	40	50	16	8.0
-	1 ¼ - 1	770 260 119	770 260 219	0	30	50	14	5.0
-	1 ½ - ½	770 260 120	770 260 220	0	40	56	24	14.0
-	1 ½ - ¾	770 260 123	770 260 223	0	35	56	22	11.0
-	1 ½ - 1	770 260 121	770 260 221	0	30	56	20	8.0
-	1 ½ - 1 ¼	770 260 124	770 260 224	0	35	56	18	3.0
-	2 - ½	770 260 125	770 260 225	0	25	65	28	20.0
* -	2 - ¾	770 260 126	770 260 226	0	25	65	26	17.0
-	2 - 1	770 260 127	770 260 227	0	20	65	24	14.0
-	2 - 1 ¼	770 260 128	770 260 228	0	20	65	22	10.0
-	2 - 1 ½	770 260 129	770 260 229	0	15	65	22	7.0
-	2 ½ - 2	770 260 130	770 260 230	0	10	74	23	8.0

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019