






Mezipřírubová uzavírací klapka WAFER typ 565 PVDF/PA-GF
S ruční převodovkou
Připojení metric/ANSI/BS/JIS
Vhodné pro ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT a PROGEF systémy

Provedení:

- Stavební délka dle: EN558-20, ISO 5752-20, API 609 tab. 2
- Připojení dle: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
- Snadná montáž a demontáž
- Vhodné pro vodu a aplikace úpravy vody

Možnosti:

- Individuální konfigurace armatury
- Uzamykatelná ruční páka, pneumatické nebo elektrické pohony GF
- Senzor pro elektrickou polohovou zpětnou vazbu včetně LED signalizace



DN (mm)	PN (bar)	d (mm)	Vel. (inch)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (L/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
50	16	63	2	1445	199 565 200	1	3.0	199 565 220	1	3.1
65	16	75	2 ½	2530	199 565 201	1	3.2	199 565 221	1	3.3
80	16	90	3	4020	199 565 202	1	3.4	199 565 222	1	3.5
100	16	110	4	5850	199 565 203	1	4.2	199 565 223	1	4.3
125	16	140	5	11900	199 565 204	1	4.7	199 565 224	1	5.0
150	16	160	6	18050	199 565 205	1	5.5	199 565 225	1	5.8
200	10	225	8	43667	199 565 206	1	6.7	199 565 226	1	7.2
250	10	280	10		199 565 207	1	12.7	199 565 227	1	13.4
300	6	315	12		199 565 208	1	16.5	199 565 228	1	17.6

DN (mm)	D2 (mm)	Wmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	H4 (mm)	V (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	E (mm)	LB (mm)	LV (mm)	M (mm)	Y (mm)
50	100.0	238.5	303.0	169.0	23.0	133.5	63.0	43.0	80.0	128.0	112.5	160.0	61.5
65	121.0	246.0	329.0	169.0	23.0	140.0	82.0	46.0	80.0	128.0	112.5	160.0	61.5
80	138.0	248.5	341.5	169.0	23.0	146.0	89.0	46.0	80.0	128.0	112.5	160.0	61.5
100	158.5	258.5	377.5	169.0	23.0	166.5	104.0	52.0	80.0	128.0	112.5	160.0	61.5
125	187.0	272.0	405.0	169.0	23.0	180.0	118.0	56.0	80.0	128.0	112.5	160.0	61.5
150	213.0	285.5	426.5	169.0	23.0	189.0	130.5	56.0	80.0	128.0	112.5	160.0	61.5
200	267.0	312.5	475.5	169.0	23.0	209.5	159.0	60.0	80.0	128.0	112.5	160.0	61.5
250	325.5	360.5	603.0	212.5	23.0	262.5	195.5	68.0	100.0	135.5	130.0	200.0	68.5
300	380.0	387.5	659.5	212.5	23.0	284.5	230.5	78.0	100.0	135.5	130.0	200.0	68.5

DN (mm)	Q2 (mm)
50	28.5
65	44.0
80	63.5
100	84.0
125	110.5
150	137.5
200	190.5
250	239.0
300	285.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 05/2021