



## Trubka ecoFIT SDR11/PN16/S5

### Provedení:

- Materiál: **PE100**
- Rozměry: dle DIN 8074/75
- Barva: černá
- Délka: 5 m, s rovnými konci
- **Pozn. 1:** Schváleno dle DIBT Z-40.23-406
- Upozornění: Hodnoty tlaku se vztahují k provozním teplotám do 20 °C. Vyšší teploty a agresivní kapaliny snižují tlakovou zatížitelnost (viz norma DIN a příslušná technická dokumentace). Tlakové zatížení musí být stanoveno s ohledem na bezpečnostní požadavky konkrétních aplikací.

| Pozn. | d<br>(mm) | SDR | PN<br>(bar) | Kód                | Váha<br>(kg/m) | e<br>(mm) |
|-------|-----------|-----|-------------|--------------------|----------------|-----------|
| 1     | 16        | 11  | 16          | <b>193 017 155</b> | 0.084          | 1.8       |
| 1     | 20        | 11  | 16          | <b>193 017 156</b> | 0.118          | 2.0       |
| 1     | 25        | 11  | 16          | <b>193 017 157</b> | 0.173          | 2.3       |
| 1     | 32        | 11  | 16          | <b>193 017 158</b> | 0.282          | 3.0       |
| 1     | 40        | 11  | 16          | <b>193 017 159</b> | 0.434          | 3.7       |
| 1     | 50        | 11  | 16          | <b>193 017 160</b> | 0.673          | 4.6       |
| 1     | 63        | 11  | 16          | <b>193 017 161</b> | 1.060          | 5.8       |
| 1     | 75        | 11  | 16          | <b>193 017 162</b> | 1.480          | 6.8       |
| 1     | 90        | 11  | 16          | <b>193 017 163</b> | 2.140          | 8.2       |
| 1     | 110       | 11  | 16          | <b>193 017 164</b> | 3.180          | 10.0      |
| 1     | 125       | 11  | 16          | <b>193 017 165</b> | 4.120          | 11.4      |
| 1     | 140       | 11  | 16          | <b>193 017 166</b> | 5.130          | 12.7      |
| 1     | 160       | 11  | 16          | <b>193 017 167</b> | 6.740          | 14.6      |
| 1     | 180       | 11  | 16          | <b>193 017 168</b> | 8.510          | 16.4      |
| 1     | 200       | 11  | 16          | <b>193 017 169</b> | 10.500         | 18.2      |
| 1     | 225       | 11  | 16          | <b>193 017 170</b> | 13.300         | 20.5      |
|       | 250       | 11  | 16          | <b>193 017 171</b> | 16.300         | 22.7      |
|       | 280       | 11  | 16          | <b>193 017 172</b> | 20.500         | 25.4      |
|       | 315       | 11  | 16          | <b>193 017 173</b> | 25.900         | 28.6      |
|       | 355       | 11  | 16          | <b>193 017 174</b> | 32.900         | 32.2      |
|       | 400       | 11  | 16          | <b>193 017 175</b> | 41.700         | 36.3      |
|       | 450       | 11  | 16          | <b>193 017 176</b> | 52.800         | 40.9      |
|       | 500       | 11  | 16          | <b>193 017 177</b> | 65.200         | 45.4      |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2021