



Spojka s přírubou MULTI/JOINT® 3050 Bez jištění

Provedení:

- Vhodné pro všechny typy materiálů trubek
- Vhodné pro vodu a plyn (EPDM pouze pro pitnou vodu)
- Tělo a přitlačné kroužky z tvárné litiny GGG45, dle EN-GJS-450-10
- RESICOAT® ochranný práškový epoxid dle GSK a EN 14901
- NBR nebo EPDM těsnění, NBR dle EN 682 (-5°C až +50°C), EPDM dle EN 681-1 (0°C až +50°C)
- Maximální úhlová odchylka zasunutí trubky 8° (měřeno od podélné osy tvarovky)
- Nerez ocel v kvalitě A2 (AISI 304) nebo A4 (AISI 316) - šrouby, matice a podložky
- Dodáváno s transportním krycím víčkem (DN50 - DN825)

Instalační pokyny:

- Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce
- V případě spojování plastových trubek je doporučeno (v některých případech nutno) použít výztužné pouzdro (viz příslušenství), řiďte se příslušnými technickými pokyny

Pozn.:

ID min. = minimální hloubka zasunutí

DN (mm)	Rozsah1 (mm)	Příruba3 (mm)	Vrtné schéma
50	46 - 71	50	PN16
65	63 - 90	60/65	PN16
80	84 - 105	80	PN16
100	104 - 132	100	PN16
125	132 - 155	125	PN16
150	154 - 192	150	PN16
200	192 - 232	200	PN10/PN16
250	267 - 310	250	PN10/PN16
300	315 - 356	300	PN10/PN16
350	352 - 393	350	PN10/PN16
400	392 - 433	400	PN10/PN16
450	450 - 482	450	PN10/PN16
500	500 - 532	500	PN10/PN16
600	605 - 637	600	PN10/PN16

DN (mm)	NBR / A2 kód	EPDM / A2 kód	NBR / A4 kód	EPDM / A4 kód	Váha (kg)
50	709 351 210	709 351 610	709 351 010	709 351 310	4.800
65	709 351 212	709 351 612	709 351 012	709 351 312	5.400
80	709 351 214	709 351 614	709 351 014	709 351 314	6.700
100	709 351 216	709 351 616	709 351 016	709 351 316	8.000
125	709 351 218	709 351 618	709 351 018	709 351 318	10.800
150	709 351 220	709 351 620	709 351 020	709 351 320	14.800
200	709 351 224	709 351 624	709 351 024	709 351 324	23.600
250	709 351 228	709 351 628	709 351 028	709 351 328	33.200
300	709 351 232	709 351 632	709 351 032	709 351 332	48.800
350	709 351 236	709 351 636	709 351 036	709 351 336	56.600
400	709 351 238	709 351 638	709 351 038	709 351 338	70.800
450	709 351 272	709 351 672	709 351 072	709 351 372	70.000
500	709 351 274	709 351 674	709 351 074	709 351 374	91.000
600	709 351 278	709 351 678	709 351 078	709 351 378	126.200

DN (mm)	a (mm)	b ID min. (mm)	e (mm)	PN/Voda (bar)	MOP/Plyn (bar)	Počet děr	
50	165 - 187	170	84	3xM12	25	8	4
65	170 - 193	191	84	3xM12	25	8	4
80	170 - 192	210	84	3xM12	25	8	8
100	173 - 199	241	90	3xM16	25	8	8
125	192 - 215	270	90	4xM16	25	8	8

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN/Voda (bar)	MOP/Plyn (bar)	Počet děr
150	211 - 248	312	110	4xM16	25	8	8
200	221 - 258	371	110	6xM16	25	8	8/12
250	264 - 307	445	130	6xM20	25	8	12
300	293 - 331	495	130	8xM20	25	8	12
350	291 - 336	534	130	8xM20	25	8	16
400	297 - 342	580	135	10xM20	25	8	16
450	330 - 367	641	160	10xM20	16	8	20
500	332 - 369	715	160	10xM20	16	8	20
600	339 - 377	840	170	14xM20	16	8	20

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 09/2021