



Přechodová spojka PP/mosaz s vnějším závitem

- Instalace bez demontáže
- Vhodné pro PE a PEX trubky
- Voda: PN16
- Materiál: PP/mosaz
- Těsnění: EPDM v kvalitě pro pitnou vodu
- Vnější závit: ISO 7 (kónický) mosaz
- Kovový vložný díl se šestihranem od R 1¼
- Barva: modrá/černá

d (mm)	R (inch)	Kód	SP	Váha (kg)	D (mm)	L (mm)	l3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
20	½	158 400 281	50	0.112	45	100.6	14.7	54	19
25	¾	158 400 282	25	0.166	53	108.9	15.0	59	21
32	¾	158 400 283	18	0.201	64	117.2	15.0	66	23
32	1	158 400 284	18	0.272	64	122.7	17.0	66	23
32	1 ¼	158 400 285	14	0.526	64	136.1	19.0	66	23
32	1 ½	158 400 286	12	0.552	64	139.4	20.0	66	23
40	1	158 400 287	12	0.341	75	138.2	17.0	76	26
40	1 ¼	158 400 288	12	0.547	75	143.9	19.0	76	26
40	1 ½	158 400 289	12	0.576	75	147.2	20.0	76	26
40	2	158 400 290	6	0.810	75	160.8	25.0	76	26
50	1 ¼	158 400 291	6	0.705	97	157.1	19.0	88	30
50	1 ½	158 400 292	6	0.733	97	160.4	20.0	88	30
63	1 ½	158 400 293	3	0.991	114	180.5	20.0	104	35
63	2	158 400 294	3	1.156	114	190.5	25.0	104	35

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021