



Pneumatický pohon typ PPA Bez tlaku zavřeno (FC) / Bez tlaku otevřeno (FO)

Provedení:

- Robustní a kompaktní kryt PP-GF
- Celoplastová konstrukce
- Lineární průběh točivého momentu
- NAMUR připojení dle VDE 3845 pro integrovanou montáž příslušenství

Možnosti:

- Digitální pozicionér RPC, RPC D, RPC PID
- Box se spínači koncových poloh pro pneumatické pohony
- AS-rozhraní
- 3/2cestný solenoidový ventil PV94/95

Typ	Kód	SP	Váha (kg)
PPA08 FC	198 155 081	1	0.551
PPA08 FO	198 155 082	1	0.551
PPA15 FC	198 155 154	1	1.006
PPA15 FO	198 155 155	1	1.006
PPA40 FC	198 155 401	1	1.917
PPA40 FO	198 155 402	1	1.917
PPA80 FC	198 155 801	1	3.683
PPA80 FO	198 155 802	1	3.683

G	G1	H2	ISO	M1	Wmax	X4	X5	X6	X7	Y	da2	Lmax	X2	E
(inch)	(mm)	(mm)	5211	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
¼	M5	20	F05	79.5	76.5	24	80	30	43.0	75	32.5	159	32	73.5
¼	M5	20	F05	79.5	76.5	24	80	30	43.0	75	32.5	159	32	73.5
¼	M5	20	F05	105.5	93.0	24	80	30	50.5	88	32.5	211	32	94.0
¼	M5	20	F05	105.5	93.0	24	80	30	50.5	88	32.5	211	32	94.0
¼	M5	20	F05	122.8	117.0	24	80	30	62.0	111	32.5	246	32	119.5
¼	M5	20	F05	122.8	117.0	24	80	30	62.0	111	32.5	246	32	119.5
¼	M5	20	F07	171.5	138.5	24	80	30	74.0	131	32.5	343	32	141.5
¼	M5	20	F07	171.5	138.5	24	80	30	74.0	131	32.5	343	32	141.5

G2 (mm)

M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.