






Pneumatický pohon typ PPA Dvojčinný (DA)

Provedení:

- Robustní a kompaktní kryt PP-GF
- Celoplastová konstrukce
- Lineární průběh točivého momentu
- NAMUR připojení dle VDE 3845 pro integrovanou montáž příslušenství

Možnosti:

- Digitální pozicionér RPC, RPC D, RPC PID
- Box se spínači koncových poloh pro pneumatické pohony
- AS-rozhraní
- 3/2cestný solenoidový ventil PV94/95



Typ	Kód	SP	Váha (kg)
PPA04 DA	198 155 043	1	0.255
PPA08 DA	198 155 083	1	0.419
PPA15 DA	198 155 153	1	0.714
PPA40 DA	198 155 403	1	1.322
PPA80 DA	198 155 803	1	2.463

G	G1	H2	ISO	M1	Wmax	X4	X5	X6	X7	Y	da2	Lmax	X2	E
(inch)	(mm)	(mm)	5211	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/8	M5	20	F03	51.0	63.0	24	50	25	34.0	66.0	32.5	102		63.0
1/4	M5	20	F05	63.8	76.5	24	80	30	43.0	75.0	32.5	128	32	73.5
1/4	M5	20	F05	82.5	93.0	24	80	30	50.5	87.5	32.5	165	32	94.0
1/2	M5	20	F05	91.8	117.0	24	80	30	62.0	111.0	32.5	184	32	119.5
1/2	M5	20	F07	130.5	138.5	24	80	30	74.0	131.0	32.5	261	32	141.5

G2

(mm)

M5

M5

M5

M5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2021