



## Pozicionér/Polohová zpětná vazba typ SPC Lite, pro zdvihové pohony

### Provedení:

- Pro pneumatické lineární pohony, jednočinné
- Obsluha/konfigurace pomocí DIP přepínače interně
- Integrovaný přívod řídicího vzduchu do pohonu
- Napájecí napětí 24 V DC
- Indukční snímač polohy (bezdotykový) se samonastavitelnými spínacími body (PNP)
- Optická polohová zpětná vazba/zobrazení stavu pomocí vysoce výkonných LED diod
- Elektrické připojení - vícepólový konektor (není součástí dodávky)
- Stupeň krytí IP65/IP67
- Schváleno a zařazeno dle cULus

### Možnosti:

- Úprava pro montáž na pneumatický pohon
- Vícepólový/multipinový konektor

Typ	Kód	Váha (kg)	Y4 (mm)	Lmax (mm)	Wmax (mm)
SPC Lite	<b>199 190 619</b>	0.460	117.5	104.5	99.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstruktivní a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2021