



Pozicionér typ RPC, pro rotační pohony

Provedení:

- Pro pneumatické rotační pohony, jednočinné a dvojčinné
- Obsluha/konfigurace pomocí DIP přepínače interně
- Napájecí napětí 24 V DC
- Řídicí signál 4-20 mA
- Otočný potenciometr ve vodivém plastu jako snímač polohy
- Elektrické připojení - vícepólový konektor (není součástí dodávky)
- Stupeň krytí IP65/IP67
- Binární vstup (bezpečná poloha, přepínání)
- Provozní režim (automatický/ruční)
- Analogová zpětná vazba (0/4...20 mA, 0...5/10 V) pro nastavené a skutečné hodnoty
- Schváleno a zařazeno dle cCSAus

Možnosti:

- Úprava pro montáž na pneumatický pohon
- Vícepólový/multipinový konektor

Typ	Kód	Váha	Y4	W1	W2	L1	L2
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
RPC	199 190 640	1.000	83.5	48	62	60.5	100.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2021