



Membránový ventil typ DIASTAR PVC-U řada 025 FC (Bez tlaku zavřeno) S pevnými přírubami PVC-U metric

Provedení:

- Připojovací rozměry: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504
- S ukazatelem polohy / Pracovní tlak: **jednostranný**
 - * S otočnými přírubami PVC-U metric
 - ** **DN80, DN100 a DN150 s pevnými přírubami metric a inch ANSI B16.5**

	d (mm)	Vel. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM kód	Váha (kg)	FKM kód
*	75	2 ½	65	10	992	199 025 127	13.730	
**	90	3	80	10	1700	199 025 128	17.400	199 025 068
**	110	4	100	6	2700	199 025 129	7.963	199 025 069
**	160	6	150	6	6033	199 025 130	35.000	199 025 070

	d (mm)	PTFE/EPDM kód	Váha (kg)
*	75	199 025 157	15.115
**	90	199 025 158	17.604
**	110	199 025 159	27.748
**	160		

	d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D2 (mm)	D3[M] (mm)	D4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)	H9 (mm)
*	75	280	¼	185	8	145	344	148	24	46	100	129	195	298	46
**	90	280	¼	200	12	160	348	150	24	46	100	129	195	302	57
**	110	335	¼	225	12	180	395	176	24	46	100	129	195	349	69
**	160	335	¼	285	12	240	455	237	24	46	100	129	195	409	108

	d (mm)	H10 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
*	75	15	290	70	
**	90	15	310	120	
**	110	20	350	120	
**	160	20	480	100	200

