



L = délka

Elektrotvarovka základní ELGEF Plus / PE100 d63-400 mm / SDR11

- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Kompletní se spodním těmenem
- 4 mm pin konektory
- Indikátory vizuální kontroly svařování
- V kombinaci s částmi modulárního systému je SDR kompatibilita definována navrtávacími T-kusy; navrtávacími T-kusy s ventilem).
- Dodáváno bez spodního těmenu pro "Topload" montáž s nástrojem 799 350 477

d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	d1 (mm)	Kód	Váha (kg)	L (mm)	SDR trubky
63	11	16	50	63	193 137 037	0.325	164	9 - 11
75	11	16	65	63	193 137 047	0.455	164	9 - 11
90	11	16	80	63	193 137 057	0.415	164	9 - 11
110	11	16	100	63	193 137 067	0.458	164	9 - 17.6
125	11	16	100	63	193 137 077	0.502	164	9 - 17.6
140	11	16	125	63	193 137 087	0.523	164	9 - 17.6
160	11	16	150	63	193 137 097	0.493	164	9 - 17.6
180	11	16	150	63	193 137 107	0.600	164	9 - 26
200	11	16	200	63	193 137 117	0.634	164	9 - 26
225	11	16	200	63	193 137 127	0.618	164	9 - 26
250	11	16	250	63	193 131 137	0.627	165	9 - 26
*	280	11	250	63	193 131 147	0.359	165	9 - 26
*	315 - 355	11	300 - 350	63	193 131 157	0.373	165	9 - 33
*	400	11	400	63	193 131 177	0.356	165	9 - 33

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 03/2022