



Kulový kohout ecoFIT typ 542 PP-H
S prodlouženými hrdly natupo metric PE100/SDR11
Těsnění koule PE

Provedení:

- Materiál: PP-H/ PE
- Snadná montáž/demontáž
- Těsnění koule PE/modrá páka
- Pro základní aplikace úpravy vody

Možnosti:

- Individuální konfigurace kulového kohoutu
- Označení armatury identifikačním štítkem

d	DN	Vel.	PN	kv-hodnota	SDR	EPDM	SP	Váha
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		kód		(kg)
				(l/min)				
20	15	½	16	185	11	167 541 282	1	0.131
25	20	¾	16	350	11	167 541 283	1	0.195
32	25	1	16	700	11	167 541 284	1	0.285
40	32	1 ¼	16	1000	11	167 541 285	1	0.485
50	40	1 ½	16	1600	11	167 541 286	1	0.703
63	50	2	16	3100	11	167 541 287	1	1.296

d	D	H	L	L1	L2	L5	L6	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	54	193	72	56	26	46	1.9
25	58	66	218	93	65	34	59	2.3
32	68	71	224	93	71	34	59	2.9
40	84	85	250	110	85	41	69	3.7
50	97	92	271	110	89	41	69	4.6
63	124	108	321	128	101	49	79	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2021